

# TREUIL

## type TR 6000

Force : 7,5 tonnes



<b>REMRQUE</b>	: Châssis routier double essieu grande vitesse Réceptionné par le Service des Mines
<b>ATTELAGE</b>	: Anneau NATO normalisé double articulation 3 anneaux de levage
<b>ANCRAGE</b>	: Bêches hydrauliques à commande indépendante
<b>CAPOTAGE</b>	: Métallique + rideau arrière coulissant
<b>FREINAGE</b>	: Inertie

<b>DIMENSIONS :</b>	
Longueur treuil avec timon	: 4m61
Largeur	: 1m82
Hauteur	: 1m80
Poids	: 3500 kgs

### EQUIPEMENT STANDARD :

- ◆ Moteur diesel Lombardini 45 CV – Refroidisseur à eau
- ◆ Démarreur électrique
- ◆ Pompe hydraulique à débit variable
- ◆ Grand tambour - câble diam. 12mm (3000 m maxi.)
- ◆ Vitesse de tirage : 0 à 22 m/mn
- ◆ Vitesse de déroulage : 0 à 35 m/mn
- ◆ Radiateur de refroidissement hydraulique
- ◆ Double trancannage automatique
- ◆ Sécurité Coup-de-poing
- ◆ Poignée de commande crantée : Tirage/Déroulage

### SYSTEME ELECTRONIQUE DE CONTROLE :

- ◆ Armoire électronique de contrôle avec enregistrement de la force de traction sur bande papier
- ◆ Pré-réglage du seuil d'effort autorisé
- ◆ Lecture digitale de l'effort
- ◆ Indication effort de traction et distance sur bande enregistreuse
- ◆ Enregistrement des données sur carte SD



# ENGELCO

11, Voie Rosière (Route de Roissy)  
BP 618 - 95196 GOUSSAINVILLE Cedex  
Tél. 01 39 33 88 38  
Mail : engelco@engelco.fr  
Web : engelco.fr